

# Utěšňovací pásy

## Páska z lehčeného polyetylénu

Způsob značení: LPE 3x9



Tloušťka mm x šířka mm	Kč / bm
2 x 6	● 1,04
2 x 9	● 1,56
2 x 20	● 3,47
3 x 9	● 1,80
3 x 20	● 3,00
3 x 30	● 4,46
5 x 9	● 2,80
5 x 20	● 5,65
5 x 30	○ 9,30
6 x 30	● 11,00
8 x 30	● 14,60
10 x 30	○ ☎

## PVC páska (pro malé spády střech)

Způsob značení: PVC 3x 19

Tloušťka mm x šířka mm	Kč / bm
3 x 19	● 8,35
● Skladem	○ Na objednávku

## Butylová páska pro lepení parozábran a antikondenzačních fólií

Způsob značení: Butyl 1,5 x 10

Tloušťka mm x šířka mm	Kč / bm
Butyl 1,5 x 10	● 5,65
Butyl 1,5 x 15	● 8,70
Butyl 3 x 10	● 12,00
● Skladem	○ Na objednávku

## Komprimované pásy (z lehčeného polyuretanu)

Způsob značení: KOMPRI 2x 10

150 kg/m<sup>2</sup>

80 kg/m<sup>2</sup>

pro těsnění střešního pláště

pro vnitřní plechy a stěny



Tloušťka mm x šířka mm	150 kg/m <sup>2</sup> Kč / bm	80 kg/m <sup>2</sup> Kč / bm
2 x 10	● 12,86	● 10,16
2 x 15	● 19,30	● 14,96
2 x 20	● 25,70	● 19,75
3 x 10	● 17,35	● 11,83
3 x 15	● 26,00	● 17,38
3 x 20	● 34,70	● 23,00
4 x 15	○ ☎	○ ☎
4 x 20	○ ☎	○ ☎
6 x 15	○ ☎	○ ☎
6 x 30	○ ☎	○ ☎
8 x 30	○ ☎	○ ☎

Páska o měrné hmotnosti 150 kg/m<sup>2</sup>, dokáže, při správné montáži, utěšnit až 2000 mm vodního sloupce.